

Estucomax Maximo

Descripción del producto

ESTUCOMAX MAXIMO® es un recubrimiento para exteriores que es resistente a la humedad y permite dar acabado a sus muros en un solo paso.

ESTUCOMAX contiene en su formulación elementos a base de cemento y calita, además de aditivos que le proporcionan sus características de fácil manejo, resistencia e impermeabilidad.

Aplicaciones del producto

ESTUCOMAX MAXIMO® se puede aplicar sobre block de concreto, tabique, ladrillo (para aplicar sobre tabique o ladrillo se deberá sellar antes de la aplicación), tabicón o sobre cualquier superficie que provea anclaje físico y paneles de yeso.

La superficie debe estar a plomo, sólida y libre de cualquier material que impida la adhesión de ESTUCOMAX como lo son pintura, yeso, polvo o grasa.

Se recomienda quitar los excesos de mortero de las juntas de block para asegurar el MAXIMO rendimiento así como humedecer previamente la superficie a recubrir.

Especificaciones técnicas

Relación de uso	6.5 - 7.5 litros de agua por 40 kg.
Tiempo de Fraguado	Mayor a 25 minutos
Dureza Superficial	65 - 74° Shore seco
Resistencia a compresión	20 kg/cm ² (284 psi)
Absorción en tubos	0 - 0.9 mililitros de agua/15 min.
Rendimiento	5 m ² / bulto a espesor de 3 a 5 mm, dependiendo de la superficie a recubrir

Pruebas realizadas por el Instituto de Ingeniería Civil Raymundo Rivera Villareal, de la Universidad Autónoma de Nuevo León.



Recomendaciones

- Proteja este empaque de la humedad.
- Asegurese de utilizar la misma cantidad de agua en todas las mezclas con el fin de lograr un mismo tono en toda la superficie.
- Para esto, sugerimos que sea una misma persona la encargada de preparar todas las mezclas correspondientes a cada instalación.
- Aplique el material en rangos de temperatura de entre 4°C y 40°C.
- Una vez que ESTUCOMAX ha sido preparado, no se debe agregar agua.
- Sólo mezcle nuevamente y utilícelo, en caso de estar seco deséchelo.
- Una vez terminada la aplicación, lave sus manos y herramientas de trabajo con agua antes de que seque el material.

Presentación

Estucomax Maximo® de Yesera Monterrey® está disponible en una presentación; sacos de papel de 40 kilos.

Precauciones

Evite el contacto con los ojos y el contacto prolongado con la piel. Si lo anterior llegase a suceder, enjuague con abundante agua. En caso de contacto con lo ojos consulte además a un médico. Evite la inhalación de este material. No se deje al alcance de los niños.

Seguridad e higiene

En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua corriente, limpia y jabón por 15 min. Si tiene contacto prolongado con la piel, lavar con agua a corriente y jabón por 15 min. El producto no es toxico, pero en caso de ingestión puede causar malestares en garganta, enjuague con abundante agua y tirela y consulte a su médico. En caso de inhalación, retirar a la persona a un lugar ventilado y fresco, administrar oxígeno si respira con dificultad y consulte a su médico.

Vida de anaquel

Utilícese antes de 1 año de la fecha de fabricación (tiempo sujeto al resguardo bajo las condiciones adecuadas de almacenado).

Requisitos de almacenamiento

- El bulto debe permanecer siempre cerrado, sin rasgaduras.
- Siempre debe estar entarimado y no estibar directamente al suelo y pegado a una pared.
- En todo momento el producto debe estar en un lugar techado sin goteras, cerrado y libre de humedad,
- Evite en todo momento almacenarlo a la intemperie.
- El bulto no debe estar sobre agua y/o cercanos a una fuente de agua antes de ser usado.
- Evite que el material se contamine con grasas, aceites, tierra, polvo, arena u otras impurezas que puedan modificar sus propiedades físicas.

Descargo de responsabilidad

Dado que no controlamos las condiciones de transporte, almacenaje y/o métodos de uso de nuestro producto en sus instalaciones, no asumimos responsabilidad alguna por lesión a personas, pérdida o daño a bienes, debido al uso incorrecto del producto y expresamente nos deslindamos de toda responsabilidad por el uso del material. Toda la información ha sido suministrada de buena fe, pero puede estar sujeta a modificaciones.



yesera
monterrey®

Para obtener información adicional relacionada con los productos de la marca MAXIMO®, o asesoría técnica acerca de cualquier aspecto relacionado con los productos de Yesera Comercial, S. A., por favor solicítela en:

Oficinas Generales:

Oficinas, Serafín Peña 938 sur.
C. P.64000, Monterrey, N. L. Méx.

Lugar de Fabricación:

Planta Monterrey:

General Anaya 1002 esq. con Villagrán,
Monterrey, N.L. C.P. 64410
Tel: (81) 8374 1650
Fax: (81) 8372 9582

Conm. +52(81) 83-45-11-22, 83-45-12-00
Fax: 83-45-13-36